

POTEAU PROFIX®



☰ CARACTÉRISTIQUES

SECTION
66x50 mm

ÉPAISSEUR DU PROFIL
1,20 mm

HAUTEUR
De 700 à 2.700 mm.

RÉSISTANCE I/V
6,15 cm³



À sceller




Avec platine soudée
125 x 125 mm

🔨 ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 Couleurs RAL standard:



Plus de 200 couleurs RAL possibles



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: 80 microns minimum.

DIMENSIONS STANDARDS

HAUTEUR PANNEAU	LONGUEUR POTEAU			
	À SCELLER		AVEC PLATINE	
	COURT	LONG	À EMBOÎTER	SOUDÉE
625	900	1.100	700	700
800	1.100	1.300	900	900
825	1.100	1.300	900	900
925	1.300			
1.000	1.300		1.100	1.100
1.025	1.300	1.700	1.100	1.100
1.225	1.700		1.300	1.300
1.400		2.000		
1.525		2.000	1.700	1.600
1.600	2.000			
1.725	2.000	2.200		1.800
1.800	2.200	2.400		
2.000	2.400	2500-2700		2.100
2.025	2.400	2500-2700		2.100

Autres dimensions sur demande.

ACCESSOIRES

BLOQUEUR PROFIX®



Une fois le ciment séché, les bloqueurs Profix® peuvent être retirés et réutilisés.

POTEAU PROFIX® DE RÉPARATION



- ♦ Hauteur: 3.200 mm
- ♦ Couleurs standard: identiques à celles du poteau

PLATINES

PLATINE PROFIX® ALUMINIUM



- ♦ Matériel: aluminium
- ♦ Dimensions: 148x125mm.
- ♦ Entraxes de vis: 90 mm.
- ♦ Couleurs standard: identiques à celles du poteau


PLATINE PROFIX® ECO




- ♦ Matériel: aluminium
- ♦ Dimensions: 110 x 107,5 mm.
- ♦ Couleurs standard: identiques à celles du poteau

PRODUITS ASSOCIÉS


PANNEAU BRICOHÉRCULES® PLUS



PANNEAU HÉRCULES® PLUS



PANNEAU EXOTIC®



PANNEAU DOUBLE FIL 6-5-6



INSTALLATION

ENTRAXES POTEAUX

Panneaux Hércules® et Bricohércules® L 2.500 mm: 2.540mm

Panneaux Exotic®, Eco et Bricohércules® L 2.000mm: 2.040mm

Panneaux Double fil 6-5-6 L 2.490mm: 2.530mm



PLAQUE BÉTON

Possibilité d'emboîtement direct avec des plaques béton pour éviter les glissements de terrain. Compatible avec plaques: 252,5x25 / 50x4 cm